



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025122301123909

认证委托人名称及地址

苏州同毅自动化技术有限公司
苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工智能产业园 C2-201

生产者名称及地址

苏州同毅自动化技术有限公司
苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工智能产业园 C2-201

生产企业名称及地址

苏州同毅自动化技术有限公司
苏州工业园区双马街 2 号 13 幢 4 楼

产品名称和系列、型号、规格

伺服电机

型号: TY□EX-□□□□-□ 型号解释、防爆标志详见附页
外壳防护等级: IP65

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01: 2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 05 月 19 日 有效期至: 2030 年 05 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查询。



Signature

方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025122301123909

证书附页: 第 1 页共 1 页

型号解释:

TY□EX-□□□□-□

□代表: 基座号 (65、90、130、180)

□功率: 数字*10 (W), Max: 10kW

□代表: 转速 (30: 3000rpm, 25: 2500rpm, 20: 2000rpm, 15: 1500rpm, 10: 1000rpm)

□代表: 电压 (A: 24V, B: 48V, C: 72V, G: 60V, X: 90V, F: 96V, J: 110V, H: 140V, D: 310V, E: 560V)

□代表: 编码器 (A: 增量磁编, B: 绝对值多圈, D: 机械多圈, E: 增量光编, F: 旋转变压器, G: 单圈绝对值)

□代表: 抱闸 (Z: 24V 抱闸, Z48: 48V 抱闸, Z72: 72V 抱闸, 无: 无抱闸)

电气参数:

电压: DC24V/48V/60V/72V/90V/96V/110V/140V/310V/560V

功率: $\leq 0.6\text{kW}$ (65 系列), $\leq 1\text{kW}$ (90 系列), $\leq 3.2\text{kW}$ (130 系列), $\leq 10\text{kW}$ (180 系列)

防爆标志:

Ex db II C T5 Gb; Ex tb III C T95°C Db (65、90 系列)

Ex db II C T4 Gb; Ex tb III C T130°C Db (130、180 系列)

Ex 设备的特殊使用条件:

- 1) 紧固螺栓屈服强度 $\geq 450\text{MPa}$;
- 2) 如果隔爆面出现损坏, 必须返回厂家进行维修;
- 3) 产品需配装经过认证的且防爆等级适用的引入装置;
- 4) 使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ (90 系列, 130 系列, 180 系列), $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ (65 系列)
- 5) 控制器放置在安全场所或隔爆腔内使用。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。

